

# 48LXS

**1.**

**LEGENDA**

- i** Descrizione di montaggio. Assembly description.
- !** Specifiche tecniche. Technical specification.

**2. Preparazione del vetro**  
Glass preparation

**3.**

Cerniera libera  
Dummy hinge

Kg  
MAX  
70 kg  
154Lbs

Cerniera idraulica  
Hydraulic hinge

900 mm

Cerniera idraulica  
Hydraulic hinge

Kg  
MAX  
100 kg  
220Lbs

Cerniera idraulica  
Hydraulic hinge

1000 mm

**4. Cover**  
Cover

**5. Precarica 4°**  
Preload 4°

**i** Precarica 4° (cerniera idraulica).  
Preload 4° (hydraulic hinge).

**6. Guarnizioni**  
Gaskets

Spessore vetro Glass thickness	Guarnizioni Gaskets LATO   SIDE A	Guarnizioni Gaskets LATO   SIDE B
8 mm [5/16"]	1	5
10 mm [3/8"]	1	3
12 mm [15/32"]	1	1
12,7 [1/2"]	1	1
14 [9/16"]	1	1

**7. Montaggio cerniera sul vetro**  
Mounting hinge on glass

**!** 15 Nm  
[11 lbf ft]

**8. Preparazione dell'installazione**  
Prepare to install

**i** Ruotare l'aletta a muro di 90°.  
Rotate 90° the wing.

**!** Non forzare oltre i 90°.  
Do not force over 90°.

**9. Installazione anta**  
Door installation

# 48LXS

